



# FX EV



اف ایکس برقی  
در مسیر آینده



**FOWNIX** NEV

# FX EV

## ابعاد و وزن

4424 × 1830 × 1588	طول * عرض * ارتفاع
2630	فاصله دو محور
1710	ون خالص (کیلوگرم)
18 بینجی آلمانیومی	سایز رینگ
292	ظرفیت فضای بار (لیتر)

## تجهیزات جانبی

دوبین نمای ۳۶۰ درجه (HD) 1280*800	دوبین نمای ۳۶۰ درجه (HD) 1280*800 با وضوح (AVM)
دوبین دندۀ عقب داینامیک	دوبین دندۀ عقب داینامیک
سنسور پارک جلو و عقب	سنسور پارک جلو و عقب
سنسور بالان	سنسور بالان
سیستم کنترل فشار باد تایرهای (TPMS)	سیستم ضد مانع شیشه ها و سازو福 و درب صندوق عقب
جراغ های جلو روشنایی روز اتوماتیک و جراغ عقب LED	جراغ های جلو روشنایی روز اتوماتیک و جراغ عقب LED
جراغ مشابیت تا درب منل	جراغ مشابیت تا درب منل
تنظیم ارتفاع نور به صورت خودکار	تنظیم ارتفاع نور به صورت خودکار
تودوزی داخلی جرم مشکی	تودوزی داخلی جرم مشکی
نمایشگر دوگاهه ۲۴/۶ بینج (صفحه کیلومتر ۱۲ بینج + صفحه نمایش ۱۲ بینج)	نمایشگر دوگاهه ۲۴/۶ بینج (صفحه کیلومتر ۱۲ بینج + صفحه نمایش ۱۲ بینج)

## اتصال تلفن همراه Apple CarPlay / Android Auto

8 بیندکوی SONY	رادار نقطه کور
2 پورت USB در دیف جلو و یک پورت در دیف عقب	رادار هشدار تغییر لاین
خرجی برق ۱۲ ولت	رادار هشدار بازشدن درب عقب خودرو
فرمان برقی چرخی چند منظوره دی کات / مجهز به گرم کن / قابلیت تنظیم ستون فرمان در ۴ جهت	رادار هشدار خروج از پارک
تنظیم صندلی راننده ۶ جهت برگی	ترمیز اضطراری خروج از پارک
تنظیم صندلی سرنشین جلو ۴ جهت برقی	کروز کنترل تطبیقی
تنظیم صندلی سرنشین راننده دوم بصورت دستی با قابلیت تاشوندن	رادار کمکی در شرایط تراکم ترافیک
کرم کن صندلی های دیف جلو و عقب	رادار کمکی کروز پیکارجی
سرن کن صندلی های زدیف جلو	رادار هشدار برخورد از عقب
کنسول آمریست دیف جلو مجهز به نگهدارنده لیوان و با قابلیت تاشوندن	سیستم ترمیز خودکار اضطراری
دستیار صوتی هوشمند	سیستم ترمیز اضطراری بس از حاده
شاپری سیم تلفن همراه ۵ واتی	رادار تبلوخوان
سیستم تهویه مطبوع دوگاهه خودکار + فیلتر N95	رادار هشدار خروج از ازاین
خرجی تهویه هوای مطبوع دیف دوم	رادار حفظ خودرو بین خطوط
نور پردازی داخل کابین ۶۴ رنگ	رادار اصلاح فرمان در شرایط اضطراری
سیستم ورود به خودرو بدون نیاز به کلید	رادار کنترل هوشمند نور بلا
باشدن درب صندوق با حسگر سوییچ	تجهیزات جانبی

## قدرت موتور و پیشرانه

الکتریکی	نوع موتور
Single Speed	نوع گیرکنس
150 kW	حداکثر قدرت موتور
340 N.m	حداکثر گشتاور موتور
FWD دیفرانسیل جلو	محور محرک
7.6 s	شتات صفر تا صد
172 km/h	حداکثر سرعت
430 km	حداکثر پیمایش
نندۀ پشت فرمان	نوع دندۀ
لیتیوم آهن فسفات	نوع باتری
61.06 kWh	ظرفیت باتری
دارد	سیستم مدیریت حرارت باتری
DC: 80 kW / AC: 11 kW	حداکثر توان شارژ
CCS-Type 2	درگاه شارژ
۲۷ دقیقه (از ۰٪ تا ۱۰۰٪ درصد)	مدت زمان شارژ سریع
۶ ساعت و ۴ دقیقه (از ۰٪ تا ۱۰۰٪ درصد)	مدت زمان شارژ

## سیستم های کمک رانندگی

BSD	رادار نقطه کور
LCA	رادار هشدار تغییر لاین
DOW	رادار هشدار بازشدن درب عقب خودرو
RCTA	رادار هشدار خروج از پارک
RCTB	ترمیز اضطراری خروج از پارک
ACC	کروز کنترل تطبیقی
TJA	رادار کمکی در شرایط تراکم ترافیک
ICA	رادار کمکی کروز پیکارجی
FCW	رادار هشدار برخورد از عقب
RCW	رادار هشدار برخورد از عقب
AEB	سیستم ترمیز خودکار اضطراری
MCB	سیستم ترمیز اضطراری بس از حاده
TSR	رادار تبلوخوان
LDW	رادار هشدار خروج از ازاین
LKA	رادار حفظ خودرو بین خطوط
ELK	رادار اصلاح فرمان در شرایط اضطراری
IHC	رادار کنترل هوشمند نور بلا

## سیستم ایمنی و تعليق

کمربند ایمنی	سه نقطه ای برای کلیه سرنشینان
کیسه هوا	۶ کیسه هوا (نقطه ای (جلو، جانبی و پرده ای))
سیستم ترمیز	ترمیز دیسکی خنک شونده مجهز به EBD + ABS
سیستم تعليق حلو	Mac Pherson
سیستم تعليق خقب	Multi Link
ترمیز پارک برقی و اتو هلد	دارد

مشخصات خودرو های تولیدی لزوماً برابر با مشخصات و تصاویر درج شده در کاتالوگ نمی باشد.